



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ГОМСЕЛЬМАШ
PRODUCTION GROUP «GOMSELMASH»

КОМПЛЕКС ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КОРМОУБОРОЧНЫЙ

«ПАЛЕССЕ FS8060»

HIGH-PERFORMANCE FORAGE HARVESTING COMPLEX
«PALESSE FS8060»



КОМПЛЕКС ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КОРМОУБОРОЧНЫЙ ПАЛЕССЕ FS8060

Кормоуборочный комплекс ПАЛЕССЕ FS8060 - это мощная машина для заготовки крупных объемов высококачественных кормов в короткие сроки. Согласованная работа высокопроизводительных рабочих систем поддерживается высоким уровнем автоматизированного управления выполняемым процессом.

В зависимости от назначения и зоны применения комплекс комплектуется адаптерами: роторной жаткой для уборки трав шириной захвата 6,2 м с режущим аппаратом фирмы «KUHН», жаткой для уборки грубостебельных культур шириной захвата 6 м, а также подборщиком шириной захвата 3 или 4 м.

Камнедетектор и металлодетектор надежно защищают измельчающий аппарат от попадания камней и металлических предметов.

Доизмельчающее устройство активного типа обеспечивает разрушение зерен кукурузы восковой спелости. Трехрядный ускоритель выброса обеспечивает высокую скорость выгрузки измельченной массы.

Просторная кабина оснащена кондиционером и отопителем, регулируемой рулевой колонкой и сиденьем. Удобно расположенные органы управления и приборы обеспечивают комфортабельные условия работы оператора.

Бортовая информационно-управляющая система на базе компьютера обеспечивает следующие основные функции: установка длины резки, согласование скорости вращения валцов питающего аппарата со скоростью вращения рабочих органов адаптера; контроль оптимальной эффективности системы защиты рабочих органов самоходного измельчителя; автоматическое управление заточкой ножей и выставлением зазоров режущих пар; контроль и диагностика параметров моторной установки, гидросистем, электросистем, приводов; управление вывешиванием адаптеров по датчикам давления или их положением относительно поверхности.

Электрогидравлическая коробка передач обеспечивает бесступенчатую регулировку скорости движения, что необходимо для оптимального выполнения технологического процесса.

Система автоматической подкачки шин позволяет приспосабливать давление в шинах к движению по полю или по дороге простым нажатием кнопки.

Увеличенное количество рабочих фар с улучшенными характеристиками светосигнальных элементов и применение боковых зеркал гарантирует прекрасный обзор рабочей зоны в любое время суток.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: производитель	Mercedes-Benz
марка	OM502LA
мощность номинальная, кВт (л.с.)	445 (600)
Ёмкость топливных баков, л.	1115
Количество валцов питающего аппарата, шт	6
Ширина измельчающего барабана, мм	780
Диаметр измельчающего барабана, мм	630
Частота вращения барабана, об/мин.....	1236
Число ножей на барабане, шт.....	40
Длина резки, мм.....	от 6 до 24
Доизмельчитель зерен	рифленные диски
Дозированное внесение консерванта	серийно

ПО «ГОМСЕЛЬМАШ»
ул. Шоссейная, 41, г. Гомель,
246004, Республика Беларусь
Тел.: +375 232 547094, 591555
Факс: +375 232 500701

PG «GOMSELMASH»,
246004, 41, Shosseinaya str,
Gomel, Belarus
Phone: +375 232 541206
Fax: +375 232 541852

E-mail: gomselmash@tut.by, selmash@tut.by
INTERNET: www.gomselmash.by